



Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	IM400VA2
Type de produit ou équipement	Platine d'adaptation de tension
Application	Photovoltaïque
Compatibilité de gamme	Vigilohm (Vigilohm IM) IM400C dispositif de contrôle d'isolement

Complémentaires

Tension du réseau	830...2600 V - CA (neutre distribué) 480...1500 V - CA (neutre non distribué) 480...1500 V - CC
Impédance moyenne	564 kOhm
A distance max	IM400C: 3 m
Mode d'installation	Encliquetable Par vis
Support de montage	Rail DIN Platine de montage
Poids du produit	750 g
Largeur	190 mm
Hauteur	144 mm
Profondeur	112,9 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,500 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	22,000 cm
Poids de l'emballage 1	786,000 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	50,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	18,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------