



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Multifix |
| Nom du produit | Multifix Air |
| Type de produit ou équipement | Boîtier de plafond |
| Application | Installation étanche à l'air |
| Présentation du produit | Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27 |
| Équipement inclus | Prise d'éclairage avec douille E27 Crochet Couvercle dépassant Prise DCL IPX4 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Dispositif d'accrochage pré-monté |
| Quantité du lot | Lot de 10 |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Fonctions disponibles | Système anti-rotation |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Mode de fixation | Par vis |
| Matière | PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique) PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) PA (polyamide) 6.6 Acier ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Tenue mécanique | Étanche à l'air Tenue au feu |
| Nuance de la couleur | Vert (NCS S 2070-G80Y) |
| Entrée de câble | 4 entrée défonçable |
| Diamètre/profondeur du foret | 67 mm 50 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 49 mm |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Tenue au feu | 850 °C |
| Normes | EN 60670-1 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 20,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 19,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 106,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 21,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 37,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,223 kg |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 4,41 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|