



### Principales

Gamme de produit	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman
Type de produit	Serre-câble
Couleur	Naturel
Quantité par emballage	Lot de 100

### Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	3 mm
Diamètre de serrage maximum	39 mm
Conditions d'utilisation	Intérieur
Résistance à la déchirure	Résistance à l'arrachement: 80 N
Matière	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé
Longueur	160 mm
Largeur	2,5 mm
Poids du produit	0,041 kg
Segment de marché	Petit commerce

### Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s se conformer à CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température ambiante de fonctionnement	-40...85 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,5 cm
Largeur de l'emballage 1	0,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,0 cm
Poids de l'emballage 1	0,44 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	1,5 cm
Largeur de l'emballage 2	8,0 cm
Longueur de l'emballage 2	18,0 cm
Poids de l'emballage 2	46,0 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	18000
Hauteur de l'emballage 3	12,3 cm
Largeur de l'emballage 3	40,4 cm

Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	9,036 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------