



### Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman Worklights
Type de produit ou équipement	Lampe de chantier
Application	Éclairage
Source lumineuse	LED 55 W

### Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	220...240 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Puissance d'emploi en W	55 W
Tension de sortie	5 V, 2,4 A
Type de prise	2P + T
Prise standard	Schuko/FR Danemark
Nombre de prises d'alimentation	1 x 2P+T, Français
Flux lumineux	6800 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Indice de rendu des couleurs	R <sub>a</sub> =80
Température de couleur	4000 K
Matière du boîtier	PC + caoutchouc
Hauteur	290 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	82 mm
Poids du produit	2,6 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP54
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Température ambiante de fonctionnement	-25...40 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,000 cm
Largeur de l'emballage 1	30,000 cm
Longueur de l'emballage 1	35,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,357 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	2

Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,023 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	108,156 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------