



Principales

Gamme	Unica
Type de produit	Colonne
Type de borne	À une face À deux faces
Configuration	Élément de base
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7043)
Quantité du paquet 1 / Unité	1

Complémentaires

Finition de surface	Laqué
Montage de l'appareil	Montage sur base
Mode d'installation	Montage au sol
Accessoires associés	Appareil modulaire Boîte de poste
Matière du produit	Aluminium anthracite RAL 9010
Profondeur	60 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur	60 mm
Forme	Rond
Coupe transversale utile	670 mm ²
Cloison de compartiment	2 compartiments

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,1 cm
Largeur de l'emballage 1	7,1 cm
Longueur de l'emballage 1	103,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,79 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	44
Hauteur de l'emballage 2	38,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	110,0 cm
Poids de l'emballage 2	163,76 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------