



### Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Nuance de la couleur	Naturel
Quantité du lot	6 m
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm
Séparation de compartiments	2 compartiments
Emplacement de montage	Interne
Mode de fixation	Par vis
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Longueur	2000 mm
Hauteur	165 mm
Largeur	55 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	2
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	204 cm
Poids de l'emballage 1	7 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	16 cm
Largeur de l'emballage 2	22 cm
Longueur de l'emballage 2	206 cm
Poids de l'emballage 2	21 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	108

Hauteur de l'emballage 3	86 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	209 cm
Poids de l'emballage 3	398 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------