



### Principales

Gamme de produit	OptiLine 45 OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Cloison de séparation
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du paquet 1 / Unité	24 m

### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	1000 mm
Hauteur	17 mm
Largeur	47 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,2 cm
Largeur de l'emballage 1	4,7 cm
Longueur de l'emballage 1	100,0 cm
Poids de l'emballage 1	170,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	11,3 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm

Longueur de l'emballage 2	102,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,21 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	82,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	99,0 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------