



Principales

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme de produit | OptiLine 45 |
| Système d'installation de câblage | Jonction |
| Type de produit | Élément de joint interne |
| Couleur | Blanc (RAL 9010) |
| Quantité du paquet 1 / Unité | Lot de 10 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|---|
| Matériau de partage | Plastique Aluminium |
| Coupe transversale de partage | 95 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm 75 x 55 mm 185 x 55 mm |
| Matière du produit | PC/ABS |
| Longueur | 100 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Largeur | 51 mm |

Environnement

| | |
|-------------------------------|---|
| Normes | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP30 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK07 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,1 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 12,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 0,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 12,7 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 20,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 128,0 g |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 600 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 8,167 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|