



### Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Enveloppe de joint pour couvercle avant
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 5

### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	120 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PC/ABS
Longueur	23 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	24 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	5,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	2,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	15,0 cm

Poids de l'emballage 2	26,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	500
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	3,083 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------