



### Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Élément de joint interne
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 10

### Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium Plastique
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm 80 x 55 mm 155 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm
Matière du produit	PC/ABS
Longueur	100 mm
Hauteur	4 mm
Largeur	39 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,9 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	0,3 cm
Poids de l'emballage 1	9,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	2,0 cm
Largeur de l'emballage 2	17,0 cm
Longueur de l'emballage 2	17,0 cm
Poids de l'emballage 2	90,0 g

Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	600
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	5,887 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------