



### Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	Quatre boîtes d'installation
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

### Complémentaires

Information complémentaire	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	3100...3500 mm
Profondeur	140 mm
Largeur	149 mm

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,000 cm
Largeur de l'emballage 1	29,000 cm
Longueur de l'emballage 1	332,000 cm
Poids de l'emballage 1	10,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	97,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	350,000 cm
Poids de l'emballage 2	216,000 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------