



Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit	Boîtier de prises
Type de compartiment câbles	Orientable
Configuration	Précâblé avec sorties, câble et prise
Plage de sortie	Altira

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	8 prise d'alimentation standard mise à la terre
Nombre de prises informatiques	2xRJ45 Cat.6 F/UTP
Couleur	Blanc polaire
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce
Longueur	618 mm
Hauteur	92 mm
Largeur	130 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN-AW-6063 SS 424 10 32
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,2 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	61,8 cm
Poids de l'emballage 1	4,21 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1
Hauteur de l'emballage 2	16 cm
Largeur de l'emballage 2	23,5 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Poids de l'emballage 2	4,41 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	15
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm

Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	78,15 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------