



### Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression

### Complémentaires

Information complémentaire	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	4170...4570 mm
Profondeur	120 mm
Largeur	61 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 1084-2-4 SS 424 10 32 EN-AW-6063
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	7,2 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	64,9 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	256,0 cm
Poids de l'emballage 2	236,544 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---