



Principales

Système d'installation de câblage	Colonne Pôle
Type de produit ou équipement	Éclisse de jonction

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation À une face
Type de borne	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7030)
Quantité du lot	Lot de 10
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	78 mm
Hauteur	20 mm
Largeur	50 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,97 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	7,97 cm
Poids de l'emballage 1	12,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,6 cm
Largeur de l'emballage 2	5,5 cm
Longueur de l'emballage 2	12,0 cm

Poids de l'emballage 2	130,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	4,087 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------