



### Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit	Boîte d'encastrement
Type de sol	Sol de cavité Sol surélevé Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Carré
Couleur	Gris (RAL 7011)
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce

### Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Matière du produit	Acier PA6
Longueur	199 mm
Hauteur	33 mm
Largeur	199 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 61084-1:ed. 1, 1991 CEI 61084-2-2:2003
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Poids de l'emballage 1	930,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,162 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---