



### Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit	Habillage de couvercle
Type de sol	Sol surélevé Sol de cavité Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Carré
Couleur	Gris
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce

### Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Matière du produit	Linoléum
Longueur	167 mm
Hauteur	6 mm
Largeur	139 mm

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	14,0 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	128,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	13,438 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---