



Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit	Habillage de couvercle
Type de sol	Sol surélevé Sol de cavité Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce

Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Matière du produit	Caoutchouc Acier inoxydable
Longueur	245 mm
Hauteur	6 mm
Largeur	139 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,8 cm
Largeur de l'emballage 1	14,0 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Poids de l'emballage 1	613,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,295 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
