



## Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit	Boîte de distribution au sol Altira
Type de sol	Sol à revêtement Sol de cavité Sol surélevé
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce

## Complémentaires

Nombre de modules	6 modules
Matière du produit	Acier inoxydable ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
Longueur	199 mm
Hauteur	82 mm
Largeur	276 mm

## Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 61084-1:ed. 1, 1991 CEI 61084-2-2:2003
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,1 cm
Largeur de l'emballage 1	31 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,428 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	112 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	299,76 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---