



## Principales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Gamme de produit                    | Harmony Series K   |
| Type de produit ou équipement       | Tête de commutateur à came                               |
| Nom de composant                    | KAX  |
| Compatibilité produit               | Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm |
| Type de tête du contrôleur à came   | Avec lunette Ø 28,5 mm, métal                            |
| Type d'unité de commande            | Clé key 455  |
| Cadenassage de la commande rotative | Sans   |
| Présentation de l'étiquette         | Avec noir mat marquage                                   |
| Angle de commutation                | 30 °   |

## Complémentaires

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Endurance mécanique      | 1000000 cycle |
| Largeur hors tout CAO    | 29 mm         |
| Hauteur hors tout CAO    | 29 mm         |
| Profondeur hors tout CAO | 21 mm         |
| Poids du produit         | 0,065 kg      |
| Code de compatibilité    | KAX           |

## Environnement

|  |  |
|--|--|
| Traitement de protection               | TC   |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C  |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C  |
| Tenue aux chocs mécaniques             | 30 gn se conformer à CEI 68-2-27                               |
| Tenue aux vibrations                   | 5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6               |
| Degré de protection IP                 | IP65 se conformer à CEI 529<br>IP65 se conformer à NF C 20-010 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,1 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,1 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 6,0 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 67,0 g   |
| Type d'emballage 2             | S01      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 3,575 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|