



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                    | Canalis  |
| Type de produit ou équipement            | Unité de dérivation  |
| Nom de l'appareil                        | KBC  |
| Application                              | Éclairage  |
| Compatibilité de gamme                   | Canalis (KBA) gaine électrique du jeu de barres<br>Canalis (KBB) gaine électrique du jeu de barres |
| [Ie] courant assigné d'emploi            | 16 A à 35 °C   |
| Tension assignée de service (Us)         | 230...240 V  |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz   |
| Polarité dérivation                      | 3L+N+PE  |
| Type de connecteur d'unité de dérivation | Avec polarité fixe   |

### Complémentaires

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Couleur                                    | Crème (RAL 9001)                 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                             |
| [Ui] tension d'isolement                   | 690 V                            |
| Type de protection                         | Sans protection                  |
| Largeur                                    | 205 mm                           |
| Profondeur                                 | 38 mm                            |
| Hauteur                                    | 68 mm                            |
| Poids du produit                           | 90 g                             |
| Normes                                     | EN/CEI 61439-1<br>EN/CEI 61439-6 |

### Environnement

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à EN/CEI 60529 |
|------------------------|----------------------------------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 18,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 189,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,899 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 74,000 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Largeur de l'emballage 3  | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 37,588 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|