KSA630ABD4

Canalis KSA - unité d'alimentation 630A montage droite





Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Nom de l'appareil	KSA
Conformité	Canalis KSA busbar trunking 5001000 A
Type d'offre	Classic Colonne montante
Type de produit ou équipement	Unité d'alimentation
Matière des barres	Aluminium
[le] courant assigné d'emploi	630 A
Tension assignée de service (Us)	230690 V
Nombre de circuits	1
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Type de protection	Sans protection
Type de commande	Sans
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Equipement inclus	Cache isolant	
Emplacement de montage	Droite	
Mode d'installation	Par vis	
Support de montage	Jeu de barres	
Matière du corps	Métal	
Mode de raccordement	Cosse pour 300 mm² rigide Cosse pour 300 mm² souple	
Largeur	753 mm	
Profondeur	288 mm	
Hauteur	457 mm	
Poids du produit	22 kg	
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6	

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	29,4 cm	
Largeur de l'emballage 1	50,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	76,1 cm	
Poids de l'emballage 1	24,0 kg	
Type d'emballage 2	P06	
Nb produits dans l'emballage 2	2	

Hauteur de l'emballage 2	80,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	80.0 cm	
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm	
Poids de l'emballage 2	60,0 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	[☑] Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

0 1' -	40
Garantie	18 mois