



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Canalis |
| Compatibilité de gamme | Canalis KS gaine électrique du jeu de barres Canalis KT gaine électrique du jeu de barres |
| Type d'offre | Advanced |
| Type de produit ou équipement | Unité de dérivation |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 250 A à 35 °C |
| Type de protection | Disjoncteur: ComPact NSX250 |
| Équipement fournis | Disjoncteur à commander séparément Transformation actuelle à commander séparément |
| Mode d'installation | Platine avec polarité fixe |
| Polarité dérivation | 3L+PEN |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Application | Distribution de puissance moyenne Comptage |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 400 V en fonction du dispositif de protection 500 V en fonction du dispositif de protection |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6,8 kV |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V en fonction du dispositif de protection 500 V en fonction du dispositif de protection |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Type de commande | Poignée rotative prolongée |
| Raccordement électrique | Cosses à sertir - ISO40 - câble : 150 mm ² souple Cosses à sertir - ISO40 - câble : 150 mm ² rigide |
| Côté ouverture porte/couvercle | Droite |
| Mode de déconnexion de l'unité de dérivation | Par ouverture de la porte |
| Nombre de perçages | 1 ouverture pour plaque passe-câbles FL21 |
| Normes | CEI 61439-6 CEI 61439-1 |
| Matière du corps | Métal |
| Largeur | 532 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Profondeur (porte ouverte) | 726,5 mm |
| Hauteur | 432 mm |
| Poids du produit | 13,5 kg |

Environnement

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Système de mise à la terre | TN-C |
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 31,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 43,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 64,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 13,5 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|