



Principales

| | |
|---|--|
| Gamme | TeSys |
| Type de produit ou équipement | Module de commande électronique |
| Nom de l'appareil | LA4EM |
| Compatibilité de gamme | TeSys (TeSys F) LC1F contacteur TeSys (TeSys F) LXEFG bobine de contacteur spécifique |
| Accessoires associés | LC1F225 LC1F185 |
| Appareil complémentaire requis | LXEFG250 |
| Type de circuit de commande | CA à 50/60 Hz CC |
| [U _c] tension circuit de commande | 100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V CC |
| Compatibilité de l'entrée numérique | API 24 V CC se conformer à CEI 61131-2 Type 2 |
| Limites de la tension d'entrée | 0...5 V arrêt pour API 11...30 V en marche pour API |
| Durée de vie mécanique | 10 Mcycles |
| Vitesse de commande maxi | 2400 cyc/h à <55 °C |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Technologie bobine | Limitation de crête bidirectionnelle intégrée |
| Plage de tension du circuit de commande | Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz (à 55 °C) Perte de niveau: 60 V CA 50/60 Hz (à 55 °C) Opérationnel: 85...418 V CC (à 55 °C) Perte de niveau: 45 V CC (à 55 °C) |
| Puissance d'appel en VA | 280...310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C) |
| Puissance d'appel en W | 270...320 W (à 20 °C) |
| Consommation moyenne au maintien en VA | 4,5...7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C) |
| Consommation moyenne au maintien en W | 2,5...4 W à 20 °C |
| Dissipation thermique | 2,2...5,5 W |
| Mode de raccordement | Télécommande : bornier débrochable à vis 1 câble(s) 0,2...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Télécommande : bornier débrochable à vis 1 câble(s) 0,25...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Télécommande : bornier débrochable à vis 1 câble(s) 0,2...2,5 mm ² rigide |
| Couple de serrage | 0,6 N.m pour télécommande |

Environnement

| | |
|------------------|---------|
| Poids du produit | 0,15 kg |
|------------------|---------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,1 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 220,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 25 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 6,213 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|