



Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys Giga
Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	LC1G
Application du contacteur	Commutation de puissance Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi	AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 AC-5A AC-5B AC-6a AC-6B AC-8b AC-8a DC-1 DC-3 DC-5
Description des pôles	3P
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 1000 V CA 50/60 Hz <= 460 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi	550 A (à <40 °C) à <= 1000 V AC-1 400 A (à <60 °C) à <= 400 V AC-3
[Uc] tension circuit de commande	200...500 V CA 50/60 Hz 200...500 V CC
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (à <60 °C) Perte de niveau: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (à <60 °C)

Complémentaires

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Catégorie de surtension	III
Pouvoir assigné de coupure	3480 A à 440 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	3,6 kA - 10 s 2,4 kA - 30 s 1,7 kA - 1 min 1,2 kA - 3 min 1,0 kA - 10 min
Calibre du fusible à associer	500 A aM à <= 440 V pour moteur 315 A aM à <= 690 V pour moteur 630 A gG à <= 690 V
Impédance moyenne	0,0001 Ohm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
Puissance dissipée par pôle	30 W AC-1 - Ith 550 A 16 W AC-3 - Ith 400 A
Code de compatibilité	LC1G
Composition des pôles	3 NO
Contacts auxiliaires	1 "O" + 1 "F"

Puissance moteur kW	110 KW à 230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 200 KW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 200 KW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 250 KW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 250 KW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 315 KW à 690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 220 KW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 110 KW à 230 V CA 50/60 Hz (AC-3) 200 KW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-3) 200 KW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3) 250 KW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3) 250 KW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3) 315 KW à 690 V CA 50/60 Hz (AC-3) 220 KW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3) 110 KW à 230 V CA 50/60 Hz (AC-4) 200 KW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4) 200 KW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-4) 220 KW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-4) 250 KW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-4) 315 KW à 690 V CA 50/60 Hz (AC-4) 220 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Puissance moteur hp	125 Hp à 200/208 V 60 Hz 150 Hp à 230/240 V 60 Hz 300 Hp à 460/480 V 60 Hz 400 hp à 575/600 V 60 Hz
Technologie bobine	Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
Durée de vie mécanique	8 Mcycles
Puissance d'appel en VA (50/60 Hz, CA)	535 VA
Puissance d'appel en W (CC)	300 W
Consommation électrique de maintien en VA (50/60 Hz, CA)	15,4 VA
Consommation d'énergie de maintien en W (CC)	8,6 W
Temps de fonctionnement	40...70 ms fermeture 15...50 ms ouverture
Vitesse de commande maxi	300 Cyc/H AC-1 500 Cyc/H AC-3 500 Cyc/H AC-3e 150 cyc/h AC-4
Mode de raccordement	Circuit de puissance: barre 2 - section du jeu de barre: 32 x 10 mm Circuit de puissance: bornes à anneau 1 185 mm ² Circuit de puissance: raccordement par boulonnage Télécommande: push-in 1 0,2...2,5 mm ² - rigidité du câble: multibrin torsadé rigide sans embout Télécommande: push-in 1 0,25...2,5 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout Télécommande: push-in 2 0,5...1,0 mm ² avec embout Télécommande: push-in 0,75...2,5 mm ² - rigidité du câble: multibrin torsadé rigide sans embout Télécommande: push-in 0,75...2,5 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout
"Pas" de raccordement	45 mm
Support de montage	Platine
Normes	EN/CEI 60947-4-1 EN/CEI 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1
Certifications du produit	Schéma CB CCC CULus EAC CE UKCA EU-RO-MR by DNV-GL
Couple de serrage	35 N.m
Hauteur	290 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	226 mm
Poids du produit	8,2 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529 IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Robustesse mécanique	Vibrations 5...300 Hz 2 gn contacteur ouvert Vibrations 5...300 Hz 4 gn contacteur fermé Chocs 10 gn 11 ms contacteur ouvert Chocs 15 gn 11 ms contacteur fermé
Couleur	Gris foncé
Traitement de protection	TH
Température ambiante autour de l'appareil	-40...70 °C à Uc

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	31,0 cm
Largeur de l'emballage 1	22,5 cm
Longueur de l'emballage 1	37,2 cm
Poids de l'emballage 1	8,947 kg
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	105 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Poids de l'emballage 2	45,788 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------