



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Support de jeu de barre
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	Linergy (Linergy BS) jeu de barres Prisma (Prisma P) boîtier Prisma (Prisma G) boîtier

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BS arrière jeu de barres
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Courant admissible	630 A - section du jeu de barre : 32 x 8 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	15 KA (1s) à 630 A pour 450 mm entre centres 20 KA (1s) à 630 A pour 300 mm entre centres 25 KA (1s) à 630 A pour 225 mm entre centres 30 KA (1s) à 630 A pour 225 mm entre centres 35 KA (1s) à 630 A pour 175 mm entre centres
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,100 cm
Largeur de l'emballage 1	5,200 cm
Longueur de l'emballage 1	46,400 cm
Poids de l'emballage 1	274,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,300 cm
Largeur de l'emballage 2	51,300 cm
Longueur de l'emballage 2	51,700 cm
Poids de l'emballage 2	2,994 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	280
Hauteur de l'emballage 3	65,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm

Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	95,832 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------