



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LS1
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	LS1D
Description des pôles	3P

Complémentaires

Support de montage	Rail
Position de montage	Vertical (tolérance: +/- 23°)
Type de commande	Par maneton
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A pour circuit de puissance
Indication de tension	Indication de fusible sauté
Taille du fusible	10 x 38 mm
Calibre des fusibles	GG AM
Calibre du fusible à associer	30 A aM 30 A gG
Mode de raccordement	Bornes à ressort 2 câble(s) 1...6 mm ² rigide Bornes à ressort 2 câble(s) 1...6 mm ² souple sans extrémité de câble Bornes à ressort 2 câble(s) 1...4 mm ² souple avec extrémité de câble

Environnement

Normes	CEI 60947-2 CEI 60947-4-1 CEI 60947-1
Certifications du produit	UR BV
Degré de protection IP	IP20
Traitement de protection	TH
Température de fonctionnement	-50...70 °C opération
Hauteur	89 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	68,3 mm
Poids du produit	0,27 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	221,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------