



Principales

Compatibilité de gamme	PowerPact (PowerPact B)
Type de produit ou équipement	Connecteur de câble
Nom de l'appareil	connecteurs
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Description des pôles	4P

Complémentaires

Quantité du lot	Lot de 1
Emplacement du raccordement	En aval En amont
In courant assigné d'emploi	15...125 A pour cuivre 15...100 A pour aluminium
Matière des conducteurs	Acier
Mode de raccordement	Borne à vis - 1 câble(s) 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0) - rigide Borne à vis 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0) - multibrins Borne à vis 2,5...70 mm ² (AWG 6...AWG 2/0) - torsadé fin
Borne du fil de commande	10 A pour 0,5...6 mm ² (AWG 20 à AWG 10), semi-rigide ou souple 10 A pour 1,5...6 mm ² (AWG 20 à AWG 10), rigide

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,906 cm
Largeur de l'emballage 1	35,052 cm
Longueur de l'emballage 1	52,07 cm
Poids de l'emballage 1	172,365 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	10,0 cm
Largeur de l'emballage 2	35,0 cm
Longueur de l'emballage 2	52,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,307 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------