



Principales

| | |
|----------------------------------|--|
| Gamme | ComPacT |
| Gamme de produit | ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 nouvelle génération ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 nouvelle génération ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV nouvelle génération ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC nouvelle génération ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV nouvelle génération |
| Nom de l'appareil | MX |
| Type de produit ou équipement | Tension de déclenchement |
| Application | Contrôle |
| Type de déclencheur voltmétrique | Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip) |
| [Uc] tension circuit de commande | 48 V CA 50/60 Hz |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSX) ComPacT (ComPacT NSX DC) EasyPact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard) |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Operating threshold | 0,7 à 1,1 x Un ouverture |
| Temps de réponse | 50 ms |
| Type de signal de commande | Impulsion Maintenu |
| Durée de l'impulsion | >= 20 ms |
| Courant démarrage alimentation | 10 VA |
| Borne de raccordement auxiliaire | Ressort 0,5...1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) |
| Longueur de dénudage des fils | 7 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,400 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,600 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,200 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 114,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 7,100 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 10,600 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 23,700 cm |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 2 | 1,184 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 7,477 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|