



### Principales

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Gamme                            | ComPacT  |
| Gamme de produit                 | ComPacT NSX100...250<br>ComPacT NSX100...250 nouvelle génération<br>ComPacT NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 nouvelle génération<br>ComPacT NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération<br>ComPacT NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV nouvelle génération<br>ComPacT NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC nouvelle génération<br>ComPacT NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400...630 DC PV nouvelle génération |
| Nom de l'appareil                | MN   |
| Type de produit ou équipement    | Tension de déclenchement   |
| Application                      | Contrôle   |
| Type de déclencheur voltmétrique | Bobine d'ouverture<br>Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension   |
| [Uc] tension circuit de commande | 125 V CC   |
| Compatibilité de gamme           | ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX nouvelle génération)<br>ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération)<br>ComPacT (ComPacT NSX)<br>ComPacT (ComPacT NSX DC)<br>EasyPact (EasyPact CVS)<br>PowerPact (PowerPact Multistandard)   |

### Complémentaires

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Operating threshold              | 0,35 à 0,7 x Un ouverture<br>0,85 x Un fermeture  |
| Temps de réponse                 | 50 ms   |
| Puissance au maintien            | 5 W   |
| Courant démarrage alimentation   | 10 W  |
| Borne de raccordement auxiliaire | Ressort 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) |
| Longueur de dénudage des fils    | 7 mm  |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,2 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 126 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,2 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 15 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,5 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 1,352 kg |
| Type d'emballage 3             | S03      |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 8,55 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|