



Principales

Nom de l'appareil	Unité de délai MN
Type de produit ou équipement	Relais temporisé
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSX) PowerPacT (PowerPacT Multistandard) ComPacT (ComPacT NSX DC) EasyPacT (EasyPacT CVS) ComPacT (ComPacT NSXm)
Type de déclencheur	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension voltmétrique
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms
Plage de temporisation	200 ms
Réglage du seuil en tension	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Puissance au maintien	4,5 VA
Courant démarrage alimentation	200 VA
Mode d'installation	Montage externe
Temps de réponse	<= 200 ms

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,6 cm
Poids de l'emballage 1	133,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,482 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
