



### Principales

Nom de l'appareil	Unité de délai MN
Type de produit ou équipement	Relais temporisé
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSX) PowerPact (PowerPact Multistandard) ComPacT (ComPacT NSX DC) EasyPact (EasyPact CVS) ComPacT (ComPacT NSXm)
Type de déclencheur	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension voltmétrique
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz

### Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms
Plage de temporisation	200 ms
Réglage du seuil en tension	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Puissance au maintien	4,5 VA
Courant démarrage alimentation	200 VA
Mode d'installation	Montage externe
Temps de réponse	<= 200 ms

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,1 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	153,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,107 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---