



Principales

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'appareil | MT250 |
| Type de produit ou équipement | Télécommande |
| Application | Moteur de réarmement automatique |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX100 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX160 nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSX100) ComPacT (ComPacT NSX160) ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX100 DC ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX160 DC ComPacT ComPacT NSX100 DC ComPacT ComPacT NSX160 DC PowerPact Multistandard (PowerPact Multistandard) EasyPact (EasyPact CVS250) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact H) |
| Type de commande | Standard |
| [Uc] tension circuit de commande | 208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz |
| Mode de montage du disjoncteur | Fixe |
| Courant nominal du châssis du disjoncteur | 160 A 100 A |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de signal de commande | Impulsion Maintenu |
| Circuit breaker response time | < 700 ms open < 80 ms closed |
| Fréquence de fonctionnement maximale | 4 par minute |
| Puissance consommée maximale en VA | 500 VA fermeture 500 VA ouverture |
| Équipement inclus | Adaptateur SDE |
| Verrouillages optionnels | Cadenassage sur position OFF 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,39 kg |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 21,526 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|