



### Principales

Nom de l'appareil	MT250
Type de produit ou équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX100 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX160 nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSX100) ComPacT (ComPacT NSX160) ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX100 DC ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX160 DC ComPacT ComPacT NSX100 DC ComPacT ComPacT NSX160 DC PowerPact Multistandard (PowerPact Multistandard) EasyPact (EasyPact CVS250) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact H)
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	110...130 V CC
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Courant nominal du châssis du disjoncteur	160 A 100 A

### Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Fréquence de fonctionnement maximale	4 par minute
Puissance consommée maximale en VA	500 VA fermeture 500 VA ouverture
Équipement inclus	Adaptateur SDE
Verrouillages optionnels	1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8 Cadenassage sur position OFF

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,4 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	21,841 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------