



Principales

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Caches-bornes long |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX400 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX630 nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSX400) ComPacT (ComPacT NSX630) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX400 DC ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX630 DC ComPacT ComPacT NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX630 DC EasyPact (EasyPact CVS400) EasyPact (EasyPact CVS630) ComPacT (ComPacT INV) ComPacT (ComPacT INS) |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Accessoires d'isolation |
| Description des pôles | 4P |
| Quantité du lot | 1 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| "Pas" de raccordement | 45 mm |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 10,100 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,200 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 22,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 323,000 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 5,504 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 50,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 34,204 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|