



Principales

Nom de l'appareil	MT400/630
Type de produit ou équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX400 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX630 nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSX400) ComPacT (ComPacT NSX630) ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX400 DC ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX630 DC ComPacT ComPacT NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX630 DC PowerPact Multistandard (PowerPact Multistandard) EasyPact (EasyPact CVS400) EasyPact (EasyPact CVS630) PowerPact (PowerPact L)
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	48...60 V CC
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Courant nominal du châssis du disjoncteur	400 A 630 A

Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Fréquence de fonctionnement maximale	4 par minute
Puissance consommée maximale en VA	500 VA fermeture 500 VA ouverture
Verrouillages optionnels	Cadenassage sur position OFF 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19,7 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,165 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	19,265 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------