

### Principales

Nom de l'appareil	Module et sortie de tension CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSX400) ComPacT (ComPacT NSX630)
Description des pôles	3P
Courant nominal	400 A
Rapport transformateur de courant	400/5 A
Puissance consommée en VA	2 VA
Précision	Classe 0,5

### Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	530 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Borne de raccordement auxiliaire	Connecteur de câble 2,5 mm <sup>2</sup>




### Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK04 se conformer à CEI 62262

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,0 cm
Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	20,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,16 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,807 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------