



Principales

Nom de l'appareil	IFM
Type de produit ou équipement	Module d'interface
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT MTZ) Masterpact (MasterPacT NT) Masterpact (MasterPacT NW) ComPacT (ComPacT NSX) ComPacT (ComPacT NS630b...1600) ComPacT (ComPacT NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

Complémentaires

Type de réseau de communication	Universal Logic Plug sur RJ45 2 ports Modbus, modbus esclave série9,6...38,4 kbauds sur 1 RJ45
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Classe de précision	Classe 2 alimentation puissance
Tension d'entrée	25 V CC - 20...10 %
Tension de sortie	24 V CC
Courant de sortie	3 A
Consommation électrique	30 mA 24 V CC température ambiante
Puissance consommée en W	1,635 W
Type de mémoire	EEPROM stockage de données
Raccordement	Connecteur RJ45 Bornes de type vis
Certifications du produit	EAC CULus CE FCC
Normes	CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 CEI 60950 IACS E10
Hauteur	109 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	120 g

Environnement

Degré de protection IP	Connecteurs: IP20 Autres pièces: IP30
Humidité relative	5...85 % à 55 °C sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...70 °C
Degré de pollution	3
Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94

Tenue aux chocs mécaniques	+/- 15 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Fréquence de vibration	5...8,4 Hz se conformer à EN/CEI 60068-2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,323 cm
Largeur de l'emballage 1	7,949 cm
Longueur de l'emballage 1	11,525 cm
Poids de l'emballage 1	120,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	54
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	7,211 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	67 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------