



### Principales

Nom de l'appareil	IFE
Type de produit ou équipement	Module d'interface
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT MTZ) Masterpact (MasterPacT NT) Masterpact (MasterPacT NW) ComPacT (ComPacT NSX) ComPacT (ComPacT NS630b...1600) ComPacT (ComPacT NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

### Complémentaires

Type de réseau de communication	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s sur RJ45 2 ports Universal Logic Plug sur RJ45 2 ports Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9,6...38,4 kbauds
Passerelle de communication	Ethernet TCP/IP à Modbus
Serveur Web	Serveur HTTP intégré
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Type de commande	Par logiciel
[Us] tension d'alimentation	24 V CC - 20...10 %
Courant d'alimentation maximum	3 A
Consommation électrique	120 mA
Raccordement	Connecteur RJ45
Certifications du produit	CE GOST CULus FCC
Normes	CEI 60947-6-2 UL 508 UL 60950 CEI 60950
Hauteur	105 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	71 mm
Poids du produit	182,5 g
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200

### Environnement

Degré de protection IP	Connecteurs: IP2x Autres pièces: IP3x Face avant: IP4x
Humidité relative	5...85 %
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...70 °C
Degré de pollution	3

Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94 V0 se conformer à CEI 60947-1 V0 se conformer à CEI 60695-2-11
Tenue aux chocs mécaniques	1000 m/s <sup>2</sup>
Fréquence de vibration	5...8,4 Hz

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,1 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	188,0 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	192
Hauteur de l'emballage 2	60,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	70,0 cm
Poids de l'emballage 2	61,786 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	6,723 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------