



Principales

| | |
|---|--------------------------------------|
| Gamme | ComPact |
| Nom du produit | ComPact NSX DC |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil | ComPact NSX800NA DC PV |
| Description des pôles | 4P |
| Type de réseau | CC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 1000 V CC se conformer à CEI 60947-3 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | DC-22A : 800 A CC 1000 V |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1000 V CC se conformer à CEI 60947-3 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à CEI 60947-3 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 800 A à 65 °C |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 20 kA sectionneur seulement |
| Codification du pouvoir de coupure | NA |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN 60947-3 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Coupure visible | Non |
| Catégorie d'emploi | DC-22A |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-3 |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d'installation | Fixe |
| Raccordement amont | Façade |
| Raccordement aval | Façade |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 20 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 |
| Durée de vie mécanique | 10000 cycle se conformer à CEI 60947-3 |
| Durée de vie électrique | 500 cycle 1000 V CC In se conformer à CEI 60947-3 |
| "Pas" de raccordement | 70 mm |
| Hauteur | 327 mm |
| Largeur | 280 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Poids du produit | 18 kg |

Environnement

| | |
|---|-------------------------------|
| Normes | EN/CEI 60947 UL 508 |
| Certifications du produit | EAC CCC |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 18,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 27,9 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 32,7 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 18,045 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|