



Principales

| | |
|--|-------------------------|
| Type de produit ou équipement | Surveillance de fusible |
| Type de circuit électrique | Électronique |
| Application | Signalisation |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire électrique |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Compatibilité de gamme | FuPacT (FuPacT ISFT) ISFT160 sectionneur inter-fusible |
| Type de commande | Poignée |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 400 à 690 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 5 A (AC-15) à 200...240 V CA 5 A (AC-15) à 250 V CA 5 A (DC-13) à 24 V CC |
| [Iq] courant assigné de court-circuit conditionnel | 2 kA |
| Puissance consommée en VA maximale | 3 VA |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 5 A |
| [Ui] tension d'isolement | 250 V |
| Charge minimum | 10 mA 24 V |
| Normes | EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 61000-4-6 EN 55022 |
| Certifications du produit | CE |
| Poids du produit | 0,2 kg |

Environnement

| | |
|--|------------------------------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 14,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 22,7 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 314,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 2,011 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|