



### Principales

Gamme de produit	ISFL1250 ISFL250...630
Gamme	FuPacT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Application	Alimentation externe
Compatibilité de gamme	FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL250 sectionneur inter-fusible FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL400 FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL630 FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL1250
Rapport transformateur de courant	600/5 A
Puissance consommée en VA	5 VA

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Type de transformateur de courant	Classe de mesure 1
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	800 V CA 50/60 Hz
Degré de protection IP	IP20
Normes	CEI 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Hauteur	78 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	30 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	180,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,655 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------