



Principales

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamme | Masterpact |
| Nom de l'appareil | Unité de délai MN |
| Type de produit ou équipement | Auxiliaire temporisable |
| Application | Contrôle |
| Compatibilité de gamme | Masterpact (MasterPacT MTZ1) disjoncteur Masterpact (MasterPacT MTZ2) disjoncteur Masterpact (MasterPacT MTZ3) disjoncteur |
| Type de déclencheur voltométrique | Instantané |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Durée de l'impulsion | 200 ms |
| Plage de temporisation | 0,25 s |
| [Uc] tension circuit de commande | 100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC |
| Réglage du seuil en tension | 0,35...0,7 Un ouvert 0,85 Un fermé |
| Puissance au maintien | 4,5 VA |
| Courant démarrage alimentation | 200 VA |
| Temps de réponse | 0,25 s |
| Type d'offre | Pièce de rechange |
| Équipement fournis | 1 fiche d'instruction |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 147,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,77 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
