



Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	CE
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT MTZ1) disjoncteur Masterpact (MasterPacT MTZ2) disjoncteur Masterpact (MasterPacT MTZ3) disjoncteur
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position connectée
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12 : 6 A à 690 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 240 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 380 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 480 V CA 50/60 Hz DC-12 : 0,8 A à 125 V CC DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC DC-12 : 0,3 A à 150 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,9 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,018 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------