



### Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT MTZ1) disjoncteur
Type de déclencheur voltétrique	Bobine d'ouverture

### Complémentaires

Type de commande	Standard
Tension d'alimentation [Un]	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 Un avec ouverture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 W
Mode de montage du disjoncteur	Extraire
Temps de réponse max	60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,3 cm
Longueur de l'emballage 1	8,1 cm
Poids de l'emballage 1	1,167 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------