



### Principales

Temps de réponse max	45 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1 95 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ2 95 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ3
Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Application	Sécurité
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT MTZ1) disjoncteur Masterpact (MasterPacT MTZ2) disjoncteur Masterpact (MasterPacT MTZ3) disjoncteur
Type de déclencheur voltmétrique	Instantané

### Complémentaires

Type de commande	Standard
Tension d'alimentation [Un]	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouverture 0,85 Un fermeture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 W
Mode de montage du disjoncteur	Fixe

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage 1	172,0 g

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------