



### Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	MX secondaire
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT MTZ1) disjoncteur
Type de déclencheur voltétrique	Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)

### Complémentaires

Type de commande	Standard
Tension d'alimentation [Un]	277 V CA 50/60 Hz
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 Un avec ouverture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 VA
Mode de montage du disjoncteur	Extraire
Temps de réponse max	60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	6,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,169 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------