



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G |
| Type de produit ou équipement | Unité fonctionnelle entrante |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) boîtier |
| Type de plastron | Découpe |
| Produit installé | ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation |
| Nombre de pôles | 1 x3P: platine de montage support: INS250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INS250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV250 vertical installation |
| Position de montage | Verticale |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire | Coffret Pack - largeur 600 mm |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 6 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Finition de la surface | Texturé Mat |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Hauteur | 300 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Poids du produit | 2,85 kg |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Unité fonctionnelle | 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6 87,5 mm |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP30 |
|--------------------------|------|

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 51,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 69,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 3,165 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 75,5 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|