



### Principales

Gamme	TransferPacT
Gamme de produit	PrismaSeT P Active PrismaSeT P
Nom de l'appareil	TP
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT P TP platine de montage
Description d'installation	Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm
Installation du coffret	En saillie
Emplacement de montage	Avant supérieur et inférieur du boîtier
Type de châssis plein	Dédié
Type de rail	Modulaire
Produit installé	Fixe avec protection différentielle - vertical installation
Description des pôles	1 x2P ou 3P ou 4P: montage sur panneau borniers vertical installation
Condition d'utilisation du serre-câble	-20-70 °C (6m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
Nombre de modules verticaux	6 module(s) : borniers intégrée protection différentielle , direct dans 650 + 150 mm large2 armoires (câble venant de amont et aval de coffret) 6 module(s) : borniers intégrée protection différentielle , direct dans 650 mm large3 armoires + gaine (câble venant de amont et aval de coffret)
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	CEI

### Complémentaires

Mode de raccordement	4 bornes à vis borniers interrupteur
Entrée de câble	Amont et aval 1,5...35 mm in front of support frame
Matière	Sur les trous de montage :acier inoxydable
Traitement de protection	Aucun
Largeur	570 mm
Hauteur	197 mm
Profondeur	16 mm
Poids du produit	1,2 kg
Quantité du lot	1 kit

### Environnement

Degré de protection IP	> IP31 0...50 °C se conformer à CEI 61439-2
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 60947
Robustesse mécanique	Protection IK 25 à 55 °C, HR 95 % - - 20...55 °C se conformer à CEI 61439-2

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,420 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	34,500 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	43,500 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------