



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>ComPact : extraire NS1250 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPact : extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPact : extraire NS1250 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPact : extraire NS1600 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPact : extraire NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPact : extraire NS1600 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPact : extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPact : extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPact : extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT12 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT12 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT16 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT16 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p>
Nombre de pôles	<p>1 x3P: platine de montage support: NS1250 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS1250 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NS1600 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS1600 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT12 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT12 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT16 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT16 vertical installation</p>
Position de montage	<p>Verticale</p> <p>Horizontale</p>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion arrière
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	400 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,8 kg





## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,800 cm
Largeur de l'emballage 1	40,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,800 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,600 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	74,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	91,500 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------