



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Inverseur de source : fixe inverseur de source NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation Inverseur de source : fixe inverseur de source NS630b...1000 - contrôle : contrôle à distance - horizontal installation Inverseur de source : fixe inverseur de source NS630b...1000 - contrôle : automatique - horizontal installation
Nombre de pôles	2 x3P: platine de montage support: inverseur de source NS630b...1000 horizontal installation 2 x4P: platine de montage support: inverseur de source NS630b...1000 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	13
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	650 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	3,2 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NS630b...1000 fixe contrôle à distance horizontal 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NS630b...1000 fixe contrôle à distance horizontal 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NS630b...1000 fixe automatique horizontal 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NS630b...1000 fixe automatique horizontal 4P 2 direct 13

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	50 cm
Longueur de l'emballage 1	65 cm
Poids de l'emballage 1	3,2 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	16 cm
Largeur de l'emballage 2	54 cm
Longueur de l'emballage 2	67 cm
Poids de l'emballage 2	17,82 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	49 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	71,28 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------